

Sudhaus - 660 hl pSud, bis zu 10.400 hl pro Tag

Sudhaus mit einer Ausschlagmenge von 660 hl. 16 Sude pro Tag sind möglich.

Überblick Sudhaus

Schrotmühle	3,5 t ph	1977	Bühler
Sudhaus			
- 2 x Maischbottichpfanne			
- 2 x Läuterbottich	660 hl Ausschlag	1972	Ziemann
- 2 x Würzepfanne	Schüttung: 11.500 kg	2000	
- Treberbunker			
- PfadDuKo			

For more information please ask for detailed documents provided by ES PROJECTS.

Preis

Preis:

Verhandlungsbasis



Schrotmühle

Schrotmühle	1977	Bühler
Typ	DBZA-1250 6- Walzenmühle	
Leistung	3,5 t ph	
Siebe	10 Siebrahmen	
4 Fraktionen	Mehl 1 Mehl 2 Feingrieß Spelzen	



Sudhaus

2 x Maischbottichpfanne - Edelstahl - Volumen - Heizfläche - Heizrate - Durchmesser - mit IDM für Einmaischwasser	Je 620 hl 24,5 m ² bis zu 1,5 °C pmin 5,60 m	1972	Ziemann
2 x Läuterbottich, Edelstahl - Volumen - Durchmesser - 3 Läuterzonen, 54 Quellgebiete - Extraktmessung	Je 810 hl 8,20 m	1972 1979	Ziemann
Würzepfanne 1, Edelstahl - Volumen - Durchmesser - Extraktmessung	830 hl 5,00 m	1978	Ziemann
Würzepfanne 2, Edelstahl - Volumen - Durchmesser - Extraktmessung	850 hl 5,20 m	1993	Ziemann
Außenkocher 1 - Heizfläche - Edelstahl	Typ Sigma 312 m ²	2000	Schmidt Bretten
Außenkocher 2 - Heizfläche - Edelstahl	Typ HF 93 m ²		
2 x Würzevorkühler - vor Whirlpool 1 + 2	Von 100 °C auf 80 °C	1981	GEA Ahlborn
Whirlpool 1, Edelstahl - Volumen - Durchmesser	660 hl 5,50 m	1972	Ziemann
Whirlpool 2, Edelstahl - Volumen - Durchmesser	725 hl 6,00 m	1985	Ziemann
Energierückgewinnung - PfaDuKo - Austauscherfläche	3 x 100 m ²		
CIP, überholungsbedürftig - 2 Wasserbehälter - 2 Laugebehälter - Steuerung mit Leitwertmessung	2 x 20 hl 2 x 30 hl		
Treberbunker - für ~ 3 Sude	30 m ³	1993	Ponndorf
Steuerung	Schaltwarte über PC		

Diverse Fotos – Sudhaus 660 hl



Schaltwarte



Whirlpool 2

Diverse Fotos – Sudhaus 660 hl



Antriebsraum



Läuterbottich

Diverse Fotos – Sudhaus 660 hl



Hackwerk



Maischbottichpfanne

Diverse Fotos – Sudhaus 660 hl



Außenkocher



PfaDuKo